

# FlexPay B2B Wide

## Distingue

Equipaggiato con un display più grande e luminoso del modello standard. Estremamente visibile nel piazzale, consente di mostrare immagini di alta qualità.

## Facilita

Il nuovo display a 12" con zone touch, associato ad una nuova grafica estremamente lineare ed intuitiva che propone solo il pulsante giusto, consente di guidare l'utente minimizzando ogni possibilità di errore.

## Protegge

Il primo terminale certificato PCI 4 che garantisce nel tempo la conformità agli standard dei circuiti di pagamento. Lettore carte con Antiskimming. L'opzione di ancoraggio rinforzato e i pannelli di rinforzo lo rendono estremamente robusto. Opzione di Sicurezza Attiva tramite macchiatore di banconote.



## Evolve

Flexpay B2B Wide ha nativamente la predisposizione a soluzioni opzionali in termini di applicazioni multimediali, lettori di QR code, lettori contactless, videocamera e interfono.

## Velocizza

Flexpay B2B Wide è basato su un nuovo processore di ultima generazione che consente di navigare nelle schermate utente con facilità e velocità, utilizzando un unico display per l'utente.

## Resiste

I terminali Gilbarco nascono sulla base di 40 anni di esperienza e sono fatti per durare nel tempo. Tastierino metallico, display con vetro antivandalo, accurata selezione di tutti i componenti e severi test di qualifica.

## Unico

Flexpay B2B utilizza un unico display ottimizzando le operazioni da parte degli utenti, garantendo immediatezza di utilizzo e velocità.

# Funzionalità



FlexPay™ B2B è ideato per generare più profitti. Unico nel suo genere, FlexPay™ Back-2-Back è il primo Outdoor Payment Terminal bifronte a consentire su ambo i lati il pagamento con banconote oltre a quello con carta e molteplici altre opzioni e funzionalità.

FlexPay™ B2B è ideato per supportare sia modelli di stazione parzialmente presidiati che totalmente non presidiati (stazioni “ghost”). Il terminale consente accessi comodi e dedicati alle diverse funzioni, con una chiara separazione delle responsabilità sia per il cambio carta stampante, che per un check-up manutentivo o per il prelievo contanti da parte dei portavalori.

Le dimensioni del terminale ne consentono l’installazione anche in spazi ridotti. FlexPay™ B2B può facilmente sostituire altri terminali Gilbarco Veeder-Root in quanto 100% compatibile con il basamento precedente. FlexPay™ B2B può essere orientato in qualunque delle 4 direzioni dei 4 lati.

# Dati tecnici

FlexPay B2B Wide è basato sulla piattaforma di pagamento Gilbarco Veeder-Root SPOT e consente l’**integrazione immediata con PassportEurope** e con tutti i sistemi di Gilbarco Veeder-Root. Opzioni per antiskimming, contactless, lettori di QR code.

Equipaggiabile con combinatori elettronici con codici usa e getta abilitati da remoto e raccoglitori di banconote auto-sigillanti all’estrazione, rende facile e sicura la terziarizzazione del prelievo contante verso società portavalori.

Specifiche tecniche	
Piattaforma di pagamento	Display grafico a colori 12” antivandalo con 8 aree touch, lettore ibrido di carte chip e magnetiche motorizzato, tastiera metallica antivandalo con 16 tasti alfanumerici, certificazioni PCI-PTS, EMV Livelli 1&2, certificato nazionale per accettazione marchio PagoBancomat e carte di debito/credito internazionali Stampante grafica termica con sensore di quasi-fine-carta e di fine-carta, taglio a strappo
Caratteristiche elettriche	Tensione di alimentazione: 230V~ + 10% -15%; Frequenza di rete:48 – 62 Hz Corrente massima: linea per elettronica: 0,8A - 5,0A (picco); linea per climatizzazione: 2,0A – 6,0A (picco); Categoria di installazione: II
Connettività	Connessione Ethernet con TCP/IP su cavo CAT5
Caratteristiche ambientali	Grado IP: parte superiore del terminale: senza sportellini IP 33; con sportellini (opzionali) IP54; Parte inferiore del terminale con accettazione banconote: IP 33 alla bocchetta; IP54 altrove Ambiente operativo: temperatura da -25C a +55C; Umidità <95% non condensante Ambiente di stoccaggio: temperatura da -25C a +70C; Umidità <95% non condensante
Caratteristiche meccaniche	Dimensioni [L x A x P] (mm): 400 x 1765 x 650 (1530 con sportelli aperti)