

FlexPay OPT WIDE

La famiglia FlexPay OPT Gilbarco Veeder-Root, si arricchisce con il nuovissimo **OPT WIDE**.

Si tratta di un modello basato sull'esperienza dei terminali che lo hanno preceduto e che contano ormai molte migliaia di installazioni in stazioni di rifornimento sia presidiate che *ghost*. **OPT WIDE** è robusto, affidabile e moderno.



Semplicità e Avanguardia

OPT WIDE si contraddistingue per il suo pannello frontale con il grande display touch da 12" che, grazie alla sua particolare luminosità, consente di mostrare immagini di altissima qualità. La rinnovata grafica sul grande display, guida l'utente in modo semplice ed intuitivo.

Il nuovo terminale è nativamente predisposto per ospitare tre differenti dispositivi di lettura: carte a contatto, barcode e QR code e carte contactless.

E' in tal modo possibile differenziarsi con nuove forme di pagamento.

Tali dispositivi sono tutti posti frontalmente all'utente, minimizzando ogni possibilità di errore.

Integrazione garantita

OPT WIDE, oltre che come terminale completo, è anche disponibile sotto forma di kit di aggiornamento della sola testa.

In tal modo la testa di **OPT WIDE** permette di aggiornare la stragrande maggioranza dei terminali (non solo Gilbarco) presenti sul mercato italiano, riutilizzando la cassaforte esistente, riducendo quindi l'investimento.

Resistente e Sicuro a 360°

Gilbarco, con oltre 40 anni di esperienza nella progettazione dei terminali di piazzale, realizza i prodotti perché durino nel tempo: tastierino metallico, display con vetro antivandalo, accurata selezione dei componenti e severi test di qualifica.

OPT WIDE è basato sull'ultima generazione della piattaforma di pagamento Gilbarco SPOT per garantire nel tempo la conformità agli standard dei circuiti di pagamento.

E' dotato di lettore carte motorizzato con antiskimming ed opzione di sicurezza attiva per la protezione del contante in cassaforte con sistema di macchiatura delle banconote.

Funzionalità e Vantaggi



FlexPay OPT WIDE è ideato per generare più profitti, garantendo oltre al pagamento con banconote e con carta, molteplici altre opzioni di pagamento e funzionalità per diversificare ed incrementare il business della propria stazione di carburante.

FlexPay OPT è ideato per supportare sia modelli di stazione parzialmente presidiati che totalmente non presidiati (stazioni *ghost*). Il terminale consente accessi comodi dedicati alle attività di manutenzione quotidiana, come il cambio del rotolo carta stampante.

FlexPay OPT è basato sulla piattaforma di pagamento Gilbarco Veeder-Root SPOT e consente l'**integrazione immediata con PassportEurope** e con tutti i sistemi di Gilbarco Veeder-Root.

Equipaggiabile con combinatori elettronici con codici usa e getta abilitati da remoto e raccoglitori di banconote auto-sigillanti all'estrazione, rende facile e sicura la terziarizzazione del prelievo contante verso società portavalori.

Possibilità di soluzione *stacker* per l'accettazione delle banconote, per l'ottimizzazione della gestione del contante e salvaguardia degli aspetti di sicurezza.

Specifiche tecniche	
Piattaforma di base	Tecnologia Gilbarco SPOT M7 con Pinpad 16 tasti
Modello e configurazione	FlexPay OPT WIDE
Modalità di pagamento accettate	Banconote, Carte EMV Chip e contactless, Buoni anche tramite scansione di codice a barre. Predisposto per accettare carte Fuel, carte private del gestore, carta retista, carta cisternista, ecc.
Approvazioni	EMV Livello 1 e Livello 2, PCI PTS 4.x, Bancomat S.p.a.
Letture carte	Motorizzato con antiskimming, lettore contactless (opzione)
Letture Bar code e QR code	2D Imager per lettura formati EAN – Code 128 – QR Code (opzione)
Tipo di stampante	Stampante grafica termica ad alta velocità, taglio a strappo. Larghezza carta 60 mm
Schermo	Display 12" SVGA con 8 aree touch
Impilatore banconote	Dispositivo Stacker (opzione)
Altre Opzioni	Sacco auto-sigillante per stazioni non presidiate 24h per raccolta incasso da parte di terzi; dispositivo di sicurezza attiva SPOT INKER per la macchiatura delle banconote
Caratteristiche elettriche	Tensione di alimentazione: 230V ~ + 10% -15%; Frequenza di rete: 48 – 62 Hz Corrente massima: linea per elettronica: 0,8A - 5,0A (picco); linea per climatizzazione: 2,0A – 6,0A (picco); Categoria di installazione: II
Grado IP	IP 33 (escluso alla bocchetta accettazione banconote)
Ambiente operativo	da -25C a +55C
Ambiente di stoccaggio	da -25C a +70C
Dimensioni Testa	436 x 519 x 445 (436 x 519 x 970 con sportelli aperti) [L x A x P] espresso in mm
Dimensioni su colonna standard	440 x 1100 x 440 [L x A x P] espresso in mm
Dimensioni su colonna di sicurezza	500 x 1000 x 500 [L x A x P] espresso in mm